

Návod na obsluhu (SK)

MARTELLATO MINI kompresor typ DECOCP02



Popis:

- A) MINI kompresor typ **DECOCP02**
- B) Vzduchová hadica
- C) Striekacia hlavica
- D) Tlakový ventil na nastavenie tlaku
- E) Výstup vzduchu z kompresoru
- F) 360° držiak na striekaciu hlavicu

Vďaka za to, že ste si zakúpili náš vzduchový kompresor DECOCP02, prečítajte si pozorne a dôkladne tento Návod na obsluhu pred tým, ako budete prevádzkovať vzduchový kompresor, aby ste získali optimálne výsledky.

ÚVOD

Tento mini kompresor má špeciálnu bez olejovú konštrukciu. Jeho bez olejová konštrukcia sľubuje, že striekacie médium nebude znečistené. Jeho výstupný tlak je stabilný a nastaviteľný v rozsahu od 0 do 1,7 bar (od 0 do 25 PSI). Je veľmi vhodný na zdobenie tort a pod., pretože kompresor neobsahuje olejovú náplň.

Obsah balenia: MINI kompresor typ DECOCP02 s možnosťou nastavenia intenzity tlaku, vzduchová hadica, striekacia hlavica, 360° držiak na striekaciu hlavicu, AC adaptér, čierna cestovná taška.

Vlastnosti:

1. Rozsah trysky pre airbrush 0,2 mm;
2. Funkcia automatického zastavenia;
3. Nepretržitá prevádzka so stálym tlakom;
4. Nastaviteľný pracovný tlak;
5. Taška na ľahké prenášanie;
6. 360 stupňový otočný držiak na airbrush pre pohodlnú prácu.

Špecifikácie:

MOTOR: DC 12V

ANP: 0,8A

Prietok vzduchu: 10 L / min

Pracovný tlak: od 0 do 1,7 bar (0-25psi)

Transformátor AC

Vstup AC 100-240V 50/60 Hz 0.6A

Výstup DC 12V 2A

Návod na použitie:

1. Spojte airbrush pištoľ, hadicu a kompresor a uistite sa, že je kompresor umiestnený v stabilnej polohe.
2. Zapojte AC adaptér do kompresora a pripojte AC adaptér k elektrickému zdroju. Výstupné napätie adaptéra je 12V a prúd 2A.
3. Stlačte červené ON/OFF tlačidlo, kompresor sa spustí a červená kontrolka sa zmení na zelenú. Kompresor sa automaticky zastaví keď sa prestane používať sprej. Po skončení používania kompresoru prosím vypnúť stlačením tlačidla ON/OFF.
4. Ak je pracovný tlak príliš veľký, otočte NASTAVOVACÍM VENTILOM, aby ste dosiahli správny pracovný tlak, rozsah je od 0 do 1,7 bar (od 0 do 25 PSI).. Tlak sa ovláda otáčaním tlakového ventilu v smere a protismere hodinových ručičiek.
5. Kompresor môže pracovať pod tlakom za neustáleho chodu po dobu 30 minút.
6. Rukoväť/ držiak striekacej hlavice sa dokáže otáčať o 360 stupňov pre jednoduchšie používanie.
7. Taštička môže byť použitá ako taška alebo ruksak.

Bezpečnosť

1. Je vhodný na použitie v uzavretých priestoroch (vo vnútri), pre ochranu vlastného zdravia nepoužívať vo vlhkom prostredí alebo vo vysokých teplotách.
2. Produkt musí byť používaný v suchom prostredí pri izbovej teplote. Nestriekať na horúce, výbušné alebo horľavé látky.
3. Ak produkt nie je správne používaný, môže poškodiť striekaciu hlavicu.
4. Ak spozorujete niečo nezvyčajné alebo máte podozrenie, že niečo nie je v poriadku okamžite odpojte zdroj z elektrickej zásuvky a kompresor zo zdroja.
5. Ak je nejaký komponent poškodený, prosím vráťte ho do zakúpeného obchodu alebo odbornému servisu. Prosím nepokúšajte sa o vlastnú opravu.
6. Udržujte všetky komponenty a kompresor v suchom prostredí mimo slnečného žiarenia a pri teplotách nepresahujúcich 40° C.
7. Uschovávajújte mimo dosahu detí. Hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom pri nesprávnom zapojení.
8. Nenechajte kompresor pracovať dlhšie ako 30 minút bez hadice a airbrush.

Predajca: MEGI Svet Pečenia, s.r.o., Štefánikova 50 – areál Mestskej tržnici, 94901 Nitra
www.megi.sk